

ボーリング柱状図

調査名

事業・工事名

ボーリングNO.

シートNO.

ボーリング名	BV-9	調査位置					北緯	36° 20' 35.1821"	
発注機関	栃木県足利土木事務所			調査期間	2005-09-17 ~ 2005-09-17			東経	139° 26' 22.6177"
調査業者名	主任技師			現場代理人	コ	ア	ボーリング責任者		
孔口標高	68.36 m	角度		方	北 0° 270° 西 180° 東 90° 南	地盤勾配	水平 0° 鉛直 90° 13.00°	使用機種	試錐機
総掘進長	5.45 m							エンジン	ハンマー落下用具
									ポンプ

標尺	層高	厚	深 度	柱 状 図	土 質 区 分	色 調	相 対 密 度	相 対 稠 度	記 事	地層岩体区分	孔内水位 (m) ／ 測定月日	標準 貫 入 試 験					原位置試験		試料採取			室 内 試 験	掘 進 月 日	
												深 度 (m)	10cmごとの 打撃回数			打撃回数 ／ 貫入量 (cm)	N 値	深 度 (m)	試 験 名 および結果	深 度 (m)	試 料 番 号			採 取 方 法
													0	10	20									
(m)	(m)	(m)	(m)									(m)	10	20	30	(cm)		(m)						
1	67.56	0.80	0.80		礫混じり粘性土 (C-G)	淡黒褐			表土。植物片、チャート角礫を混入する有機質土の粘性土。礫径はφ5mm～2cm。含水は低い。			1.15				16								
2					礫混じり粘土 (CH-G)				崖錐堆積物。チャート角礫を混入する粘土。礫径はφ5mm～5cm。含水はやや低い。2.45～2.85m間、チャート礫や多い。			1.45	4	5	7	30	16							
3						暗淡赤褐						2.15				19								
4												2.45	6	5	8	30	19							
5												3.15				8								
												3.45	3	2	3	30	8							
												4.15				10								
												4.45	3	3	4	30	10							
												5.15				27								
	62.91	4.65	5.45									5.45	9	10	8	30	27						09/17	