

ボーリング柱状図

調査名

ボーリングNO.

事業・工事名

シートNO.

ボーリング名	B-2(右岸)			調査位置						北 緯	36 ° 34 ' 37.0000 "				
発 注 機 関	栃木県宇都宮土木事務所					調査期間	2008-08-04 ~ 2009-02-10				東 経	139 ° 49 ' 45.0000 "			
調 査 業 者 名				主任技師		現 場 代 理 人				コ ン 定 者			ボーリング責任者		
孔 口 標 高	128.98 m	角 度		方 向		地 盤 勾 配		使用機種	ハンマー 落下用具						
総掘進長	10.02 m	度					エンジン	ポ ン プ							

標尺	標高	層厚	深度	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事	地層岩体区分	孔内水位(m) ／ 測定月日	標準貫入試験						原位置試験		試料採取		室内試験	掘進月日	
												深度	10cmごとの打撃回数			打撃回数／貫入量	N値	深度	試験名および結果	深度	試料番号			採取方法
													0	10	20									
(m)	(m)	(m)	(m)									(m)					(m)		(m)					
						灰茶褐		中位	0.35m～0.55m間玉石が混在する。	更新世	12/05 <u>1.40</u>	1.15			7	30								
-1	127.28	1.70	1.70									1.45	1	2	4	9	30							
-2						暗灰		緩い	φ30mm～40mmの円礫が多い。 マトリックスは、粗砂～中砂。			2.15				9	30							
-3	125.98	1.30	3.00									2.45	4	3	2	9	30							
-4									玉石混じり砂礫(GS-B) φ70mm～100mm程度の玉石が多くなり硬い。 マトリックスは中砂が主流。 6.0m付近φ100mmの硬質な玉石が多くなる。			3.15			10	50	22	>50						
-5												3.37	17	23	2	50	22	>50						
-6												4.00	50	2		50	2	>50						
-7												4.02						>50						
-8	121.08	4.90	7.90			黄灰		非常に密な				5.15		26	3	50	13	>50						
-9												5.28	24					>50						
-10												6.15	50	5		50	5	>50						
-11												6.20						>50						
-12												7.00	50	3		50	3	>50						
-13	120.43	0.65	8.55			黄灰		中ぐらい	砂は中砂で浮石質である。			7.03						>50						
-14												8.15		10	10	8	28	30	28					
-15												8.45												
-16												9.15	50	3		50	3	>50						
-17	118.96	1.47	10.02			黄灰		非常に密な	玉石混じり砂礫(GS-B) φ20mm～40mmの円礫が多い。 φ100mm～120mmの礫を混入する。			9.18						>50						
-18											10.00	50	2		50	2	>50							
-19											10.02						>50							