ボーリング柱状図

調　査　名

事業・工事名

ボーリングNO.									

シートNO.

ボーリング名	泉橋右岸　B-2	調査位置				北　緯	36 ° 19 ’ 15.0000 ”
発 注 機 関	栃木県足利土木事務所		調査期間	2009-12-16 ～ 2009-12-21		東　経	139 ° 25 ’ 28.0000 ”
調 査 業 者 名		主任技師	現　場 代 理 人		コ　ア 鑑 定 者	ボーリング責任者	
孔 口 標 高	37.07 m	角度	上 180° 90° 下 0° 0.00 °	方向	北 0° 270° 西 90° 東 180° 南	試 錐 機	ハンマー落下用具
総 掘 進 長	16.40 m	地盤勾配	鉛直 90° 水平 0° 0.00 °	使用機種		エンジン	ポ ン プ

標尺 (m)	標高 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事	地層岩体区分	孔内水位 (m) ／ 測定月日
	36.37	0.70	0.70		シルト (M)	黒褐			粘性小さく,含水は少ない 下部に従い差質となる		
1	35.92	0.45	1.15		細砂 (FS)	暗褐			差 粒子均一 上部シルト混じりである 堆積状態は緩い		12/16 1.15
2 3					砂礫 (GS)	褐灰～暗灰	密な		礫はφ10～30mm程度の円,亜円礫が主体である 礫間は粗砂で充填されている 上部1.8m付近まで褐灰色を呈す φ100～200mm程度の玉石点在する 3.2m付近まで玉石の混入やや多い		
4	32.97	2.95	4.10								
	32.47	0.50	4.60		シルト混じり砂礫 (GS-M)	暗灰	中ぐらい～中ぐらい		礫はφ10～30mm程度の円,亜円礫主体 若干シルト混じりである		
5	31.62	0.85	5.45		礫混じり細砂 (FS-G)	暗褐灰			φ5～10mm程度の円礫,粗砂混じりである		
6	30.97	0.65	6.10		礫混じり粗砂 (CS-G)	褐灰			φ10～20mm程度の円,亜円礫混じる 粘土の混入が多い		
	30.57	0.40	6.50		シルト (M)	褐～淡灰		硬い	上部褐色を呈しやや粘土質である 6.4m～淡灰色を呈し砂質を帯びる		
7	30.07	0.50	7.00		礫混じり粗砂 (CS-G)	暗褐灰			φ10～20mm程度の円,亜円礫混じる 若干のシルト混じりである		
	29.07	1.00	8.00		砂礫 (GS)	暗褐灰	非常に密な		礫はφ10～30mm程度の円,亜円礫を主体とする 礫間は粒子不均一な砂で充填されている 所々φ100～150mm程度の玉石を点在する		
8	28.87	0.20	8.20		細砂 (FS)	暗褐灰			粗砂および若干の粘土混じる		
9	27.17	1.70	9.90		砂礫 (GS)	暗褐灰	密な		礫はφ20～40mm程度の円,亜円礫を主体とする 礫間は粒子不均一な砂で充填されている 所々φ100～150mm程度の玉石点在する 掘削水の逸水が顕著にみられる		
10					礫混じり粗砂 (CS-G)	淡灰	中ぐらい		φ5～20mm程度の円,亜円礫混じる 掘削水の逸水が著しい		
11	25.97	1.20	11.10		粘土混じり砂礫 (GS-C)	灰褐	密な		礫はφ20～40mm程度の円,亜円礫を主体とする 礫間は粒子不均一な砂および粘土で充填されている 所々φ100～150mm程度の玉石が点在する 下部に従い風化礫の混入もみられる 全体に密実である		
12 13 14 15 16	20.67	5.30	16.40								

標準貫入試験

深度 (m)	10cmごとの打撃回数 0－10	10－20	20－30	打撃回数／貫入量 (cm)	N値
1.15	12	13	25/9	50/29	>50
1.44					
2.15	9	13	13	35/30	35
2.45					
3.15	24	22	4/2	50/22	>50
3.37					
4.15	7	6	7	20/30	20
4.45					
5.15	10	9	7	26/30	26
5.45					
6.15	3	2	5	10/30	10
6.45					
7.15	17	20	13	50/30	50
7.45					
8.15	7	14	18	39/30	39
8.45					
9.15	14	15	14	43/30	43
9.45					
10.15	9	9	9	27/30	27
10.45					
11.15	12	13	14	39/30	39
11.45					
12.15	14	10	26/9	50/29	>50
12.44					
13.15	19	20	11/5	50/25	>50
13.40					
14.15	12	38/8		50/18	>50
14.33					
15.15	21	21	8/3	50/23	>50
15.38					
16.15	18	18	14/5	50/25	>50
16.40					



原位置試験 深度 (m)	試験名および結果	試料採取 深度 (m)	試料番号	採取方法	室内試験	掘進月日
		4.15	B-2-1	⊖		12/16
		4.45				
		5.15	B-2-2	⊖		
		5.45				
		6.15	B-2-3	⊖		
		6.50				
		6.45	B-2-4	⊖		
		7.00				12/17
		8.00	B-2-5	⊖		
		8.20				
		10.15	B-2-6	⊖		
		10.45				12/18
						12/21